



Caractéristiques Ledvance Downlight  
LED Slim Rond DN155 12W 1020lm  
120D - 865 Lumière Du Jour | 169mm

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                      |
|------------------------------|--------------------------------------|
| Réf.                         | 233365                               |
| EAN                          | 4058075079076                        |
| Marque                       | Ledvance                             |
| Nom du fabricant             | DL SLIM DN155 12W/6500K WT IP20 LEDV |
| Lampdirect Garantie Totale   | 3 ans                                |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 30000                                |

## Informations techniques

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Eclairage de Secours              | Pas d'éclairage de secours     |
| Inclinable                        | Non                            |
| Technologie                       | LED Intégré                    |
| Tension (V)                       | 220-240                        |
| Dimmable                          | Non dimmable                   |
| Code Couleur                      | 865 Lumière du Jour            |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 6500 Lumière du Jour           |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Couleur Claire                    | Blanc                          |
| Options de couleur                | Couleur unique                 |
| Driver Inclus                     | Oui                            |
| Angle de Diffusion (degrés)       | 120                            |

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)    | 85   |
| Facteur de puissance           | >0.50  |
| Profondeur d'Installation (mm) | 50   |
| UGR                            | < 28 - pour les couloirs et les locaux de stockage |
| Convient pour l'Extérieur      | Non  |
| Référence Article              | Spot Encastrable LED                               |

## Informations de l'appareil

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Montage                        | Encastré                                |
| Place nécessaire (mm)          | 155                                     |
| Indice de Protection           | IP20 - Légère protection à la poussière |
| Indice IK = Résistance au choc | IK03 - 0.35 joule                       |
| Température de fonctionnement  | De -20 à + 50                           |
| Matériaux                      | PC (Polycarbonate)                      |
| Couleur du Luminaire           | Blanc                                   |
| Couleur du boîtier             | Blanc                                   |
| Connexion du Luminaire         | PI [Connecteur push-in 3-pôles]         |
| Gamme                          | DOWNLIGHT SLIM                          |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Hauteur (mm)  | 30  |
| Diamètre (mm) | 169 |

## Pourquoi choisir Lampdirect?

### Informations du capteur

|                 |  |   |
|-----------------|--|---|
| Type de capteur |  Partenaire des <b>professionnels</b> |  Un chargé <b>d'affaires dédié</b>       |
|                 |  <b>Jusqu'à 7 ans de garantie</b>     |  Retours faciles <b>jusqu'à 14 jours</b> |