



## Caractéristiques Lot 4x Ledvance Réglette LED Étanche 50W 6100lm - 840 Blanc Froid | 150cm

[Voir le produit](#)

### Informations Générales

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Réf.                         | 257367   |
| EAN                          | 8719157069113                                    |
| Marque                       | Ledvance   |
| Nom du fabricant             | Multipack 4x DP COMP 1500 V 50W 840 IP66 PS LEDV |
| Lampdirect Garantie Totale   | 5 ans  |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 75000  |

### Informations techniques

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                    |
| Tension (V)                       | 220-240                        |
| Dimmable                          | Non dimmable                   |
| Couleur Claire                    | Blanc                          |
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid                |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid               |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Options de couleur                | Couleur unique                 |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 123                            |
| Facteur de puissance              | >0.90                          |
| Lampe Incluse                     | Oui                            |
| Longueur                          | 150cm                          |

Référence Article

Réglette LED Étanche

## Informations de l'appareil

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Montage                        | Surface   |
| Connexion du Luminaire         | Bornes de raccordement 3 pôles                                  |
| Couverture Optique             | PC (Polycarbonate)  |
| Indice de Protection           | IP66 - Résistant à la poussière et à l'eau (fortes projections) |
| Indice IK = Résistance au choc | IK08 - 5 Joule  |
| Température de fonctionnement  | De -20 à + 45   |
| Matériaux                      | PC (Polycarbonate)  |
| Couleur du Luminaire           | Blanc   |
| Eclairage de Secours           | Pas d'éclairage de secours                                      |
| Gamme                          | Compact   |

## Dimensions

|               |      |
|---------------|------|
| Longueur (mm) | 1543 |
| Largeur (mm)  | 60   |
| Hauteur (mm)  | 53   |

## Informations du capteur

Type de capteur

Pas de détecteur

## Pourquoi choisir Lampdirect?

-  Partenaire des **professionnels**
-  Un chargé **d'affaires dédié**
-  Jusqu'à **7 ans de garantie**
-  Retours faciles **jusqu'à 14 jours**