



Specificaties Ledvance LED Downlight  
Alu DN200 25W 2370lm 100D - 840  
Koel Wit | 215mm - IP44 - Dali  
Dimbaar

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Artikelnummer              | 233331                                  |
| EAN                        | 4058075091634                           |
| Merk                       | Ledvance                                |
| Fabrikantnaam              | DL ALU DALI DN200 25W/4000K WT IP44LEDV |
| Lampdirect All-in garantie | 5 jaar                                  |
| Levensduur (uur)           | 50000                                   |

## Technische Informatie

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Noodverlichting       | Geen Noodverlichting        |
| Kantelbaar            | Nee                         |
| Techniek              | LED Geïntegreerd            |
| Netspanning (Volt)    | 220-240                     |
| Dimbaar               | Dimbaar                     |
| Kleurcode             | 840 Koel Wit                |
| Lichtkleur (Kelvin)   | 4000 Koel Wit               |
| Kleurweergave (Ra)    | 80-89 - Goede kleurweergave |
| Lichtkleur            | Wit                         |
| Kleurinstelling       | Enkele kleur                |
| Inclusief Driver      | Ja                          |
| Gradenbundel (graden) | 100                         |

|                              |                                    |
|------------------------------|------------------------------------|
| Lumen Watt Verhouding (Lm/W) | 95                                 |
| Powerfactor                  | >0.90                              |
| Inbouwdiepte (mm)            | 120                                |
| UGR - Verblindingsgraad      | < 28 - Voor hallen & opslagruimtes |
| Optische Afdekking           | PMMA (Polymethylmethacrylaat)      |
| Geschikt voor Buitengebruik  | Nee                                |
| Type product                 | LED Downlights                     |

## Armatuur Informatie

|                          |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| Montage                  | Inbouwmontage                    |
| Zaagmaat (mm)            | 200                              |
| IP-Waarde                | IP44 - Stof- en Spatwaterdicht   |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK02 - 0.20 Joule                |
| Bedrijfstemperatuur      | -20 tot + 45                     |
| Behuizing                | Aluminium                        |
| Kleur Armatuur           | Wit                              |
| Kleur behuizing          | Wit                              |
| Armatuur Aansluiting     | PI (2-polige Insteekaansluiting) |
| Product Serie            | DOWNLIGHT ALU                    |

## Afmetingen

|               |     |
|---------------|-----|
| Hoogte (mm)   | 61  |
| Diameter (mm) | 215 |

Sensor Informatie  Bestel bij de **grootste lichtspecialist** van Europa  **Offerte** op maat

Sensortype  Tot 7 jaar **all-in garantie**  **Gemakkelijk** retourneren  
Geen sensor